



BRICOFIX

Cemento Gris

Ficha técnica
Revisión 07/2014



DESCRIPCION:

Bricofix Cemento Gris es un producto útil para la preparación de mortero y hormigón.

Indicado para enlucidos exteriores sobre piedra o ladrillo, juntas de baldosas, alicatados y solados.

Apto para uso interior y exterior. Resistente al agua.

INDICACIONES DE USO:

Limpiar las partes a unir de polvo y restos.

- Verter en un recipiente 1 parte de agua por cada 2 de producto. En la elaboración del mortero utilizar 4 partes de arena por 1 de cemento gris y 1 de agua.

- Mezclar hasta tener una pasta homogénea y sin grumos.

- Dejar reposar 2 minutos antes de aplicar y volver a mezclar antes de usar. El producto es válido durante 1 hora.

- Aplicar el producto utilizando una paleta de mano o llana.

- Finalizado el trabajo limpiar los útiles con agua.

No es aconsejable su uso a temperaturas menores de 5°C o superiores a 30°C.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto:	Polvo de color gris
Tiempo de reposo a 20°C:	2 min
Tiempo de vida de la pasta:	Aprox. 1 h
Tiempo de secado:	48 h

PRESENTACIÓN:

Caja de 1.5 kg

Caja de 4.5 kg.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar durante 36 meses en lugares secos en sus envases herméticamente cerrados.

LIMPIEZA:

La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua templada inmediatamente después de su uso.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Este producto irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. Evitar su ingestión o contacto directo con la piel. Usar guantes protectores.

Para más información solicite la hoja de seguridad del producto.

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com