

DILUYENTE PARA PINTURAS TITAN PISCINAS

Base Disolvente.



Código de producto : 083

Descripción

Mezcla de hidrocarburos aromáticos y ésteres, de velocidad de evaporación media.

Campos Aplicación

Para la dilución de **TITAN Sirena al Disolvente** y **TITAN Piscinas Pintura de Clorocaucho**, favoreciendo la aplicación a rodillo. No diluir más de un 5 - 10 %.

También compatible para aplicación a rodillo de los esmaltes de secado rápido (Martelé, Oxirón Liso y clorcauchos).

Datos técnicos

Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,86 - 0,88Kg/l
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	32 °C
Presentación	5 l y 1 l.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.U.

P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

