

97 53 04 Alicate autoajustable para entallar punteras

de acceso lateral



- Características técnicas
- Descripción
- especial
- Vídeo

	No.	97 53 04
	EAN	4003773028017
	Alicate	bruñido
	Mangos	con fundas en dos componentes
	Gama de aplicación	Punteras
	Capacidad milímetros cuadrados	0,08 - 10 + 16 mm ²
	AWG	28 - 5
	Núm. de posiciones de crimpaje	1
	Longitud	180 mm
	Peso neto	405 g

- Menor anchura del mango
- Para un entallado correcto de punteras conforme a la norma DIN 46228 partes 1 + 4
- Ajuste automático al tamaño deseado de la puntera
- Proceso de entallaje de gran calidad gracias al sistema de bloqueo con mecanismo de liberación automática
- Estas herramientas han sido calibradas con precisión en fábrica
- Alta transmisión de fuerza gracias a la palanca acodada para reducir fatiga en el trabajo
- Muy confortable dada la forma de su mango y su reducido peso
- Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite

Modelo:

- Prensado en cuadradillo ahora también para punteras hasta 16 mm²
- Prensado de cuadradillo para áreas de contacto óptimas en conectores
- Especialmente apto para todas las punteras Twin de hasta 2 x 6 mm² o 2 x AWG 8

Los pequeños alicates para entallar punteras con dos grandes ventajas para el usuario: - Ajuste automático a la puntera utilizada: con ello se facilita el trabajo al técnico y se ofrece un entallaje seguro, fiable y rápido. - Ámbitos de aplicación ampliadas

KNIPEX Self-Adjusting Crimping Pliers for End Sleeves 97 53 04



Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.