



HG®

Trabajo
Limpezas
difíceis

Quitagraffiti Removedor de graffiti



Sin disolventes
volátiles

Não contém
diluentes


600 ml e

HG Quitagraffiti

HG "Quitagraffiti" es adecuado para quitar de una manera fácil y segura la pintura de aerosoles, salpicaduras de pintura fresca y trazos de rotuladores de superficies vulnerables al barniz, pintura y material sintético. HG "Quitagraffiti" también se puede usar en superficies lisas como vidrio, metal, plexiglás, mármol, granito, fibrocemento y similares, pero también en piedra, hormigón y madera no tratada. HG "Quitagraffiti" tiene un suave olor y no contiene disolventes volátiles.

Modo de empleo: Primero hay que aplicar HG "Quitagraffiti" en una superficie pequeña, para probar así el efecto en la misma. No se debe aplicar en superficies recién pintadas. Aplicar HG "Quitagraffiti" sobre el graffiti suciedad originada por pintura y rotuladores a eliminar con una brocha (que no sea una brocha de usar y tirar) o un paño limpio. **Superficies sensibles:** Quitar inmediatamente el graffiti suciedad originada por pintura y rotuladores disuelto con un paño limpio. Si fuera necesario, repetir el tratamiento. No dejar actuar nunca el producto más de dos minutos, para evitar que la superficie se vuelva mate. Después del tratamiento aclarar la superficie con agua (caliente). **Superficies insensibles:** El tiempo de actuación depende de la porosidad de la superficie y de la antigüedad del graffiti suciedad originada por pintura y rotuladores. El graffiti antiguo en superficies porosas como hormigón y piedra es difícil o imposible de quitar. Gracias a la presentación del producto en forma de gel es posible un tiempo de actuación de hasta 24 horas. En superficies rugosas hay que usar siempre un cepillo. Quitar el graffiti disuelto con un paño limpio o rociar la superficie con agua (caliente), eventualmente con una pistola a presión. Repetir el procedimiento si el graffiti no ha sido eliminado del todo después del primer tratamiento. Después del uso limpiar las herramientas con agua. **Atención: Transportar y almacenar el bote en posición vertical.** Guardar en un envase herméticamente cerrado, en un lugar frío y protegido de heladas. • La hoja informativa para personal médico puede solicitarse llamando al +31 (0)36 54 94 777 • La hoja informativa para consumidores puede solicitarse a través del sitio www.HG.eu

¿PREGUNTAS SOBRE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO? www.HG.eu



HG graffiti remover
for an explanation about
this product, please visit
our website:
www.HG.eu



HG Graffiti Entferner
für Erläuterungen zu
diesem Produkt siehe
unsere Website:
www.HG.eu



HG graffiti remover
voor uitleg over dit
product zie onze website:
www.HG.eu



Contiene /Contém e.o.:

Tensioactivos no iónicos /
Tensioactivos não-iónicos

5-15%

HG Removedor de graffiti

O HG "Removedor de graffiti" adequa-se de modo excelente à remoção segura de tintas de spray, de nósas de tinta fresca e de manchas de canetas de feltro em superfícies vulneráveis, como verniz, tinta e plástico. O HG "Removedor de graffiti" também pode ser utilizado em superfícies lisas como vidro, metal, plexiglas, mármore, granito, amianto e outras superfícies similares, assim como em pedra, betão e madeira não tratada. O HG "Removedor de graffiti" tem um odor suave e não contém diluentes.

Modo de usar: Aplicar primeiro o HG "Removedor de graffiti" numa pequena área 'pouco visível' para testar a resistência da superfície a tratar. Não aplicar em superfícies recém-pintadas. Aplicar o HG "Removedor de graffiti" com um pincel (que não seja de nylon), ou com um pano limpo sobre a tinta do graffiti a remover. **Superfícies delicadas:** Remover directamente a tinta dissolvida do graffiti com um pano limpo. Repetir o tratamento se necessário. Nunca deixar o produto actuar durante mais de dois minutos, pois pode retirar o brilho à superfície. Para concluir, lavar com água (quente). **Superfícies resistentes:** O tempo de actuação do produto depende da porosidade da superfície e da antiguidade do graffiti. O graffiti antigo, em superfícies muito porosas, como o betão ou a pedra, será difícil ou até mesmo impossível de remover. Graças à sua fórmula em gel, é possível deixar actuar até 24 horas. Em superfícies ásperas e/ou rugosas, utilizar sempre uma escova. Remover a tinta dissolvida de graffiti com um pano limpo ou lavar com água (quente). Se necessário utilizar uma máquina de lavar à pressão. Repetir o procedimento, se após o primeiro tratamento o graffiti não tiver sido completamente removido. Após a sua utilização, lavar as ferramentas/ utensílios com água. **Atenção: Transporte e guarde o frasco na vertical.** Guardar a embalagem bem fechada, em local fresco, onde não fique sujeita a temperaturas negativas.

• A folha informativa para pessoal médico pode ser solicitada através do telefone +31 (0)36 - 54 94 777 • Informação ao consumidor disponível em www.HG.eu

DÚVIDAS SOBRE LIMPEZA E MANUTENÇÃO? www.HG.eu

0512700106030 1710



PELIGRO H315- Provoca irritación cutánea. **H317-** Puede provocar una reacción alérgica en la piel. **H318-** Provoca lesiones oculares graves. **H412-** Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. **P101-** Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. **P102-** Mantener fuera del alcance de los niños. **P280-** Llevar guantes y gafas de protección. **P302+P352-** EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. **P305+P351+P338-** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P501- Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono: 91-562-04-20 Contiene: dipentene EINECS: 227-813-5.

Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-coco alkyl derivs. EINECS: 263-163-9. **PERIGO H315-** Provoca irritação cutânea. **H317-** Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

H318- Provoca lesões oculares graves. **H412-** Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. **P101-** Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. **P102-** Manter fora do alcance das crianças. **P280-** Usar luvas de protecção e protecção ocular. **P302+P352-** SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes. **P305+P351+P338-** SSE ENTRAR EM CONTACTO COM OS

OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. **P501-** Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. Não ingerir. Em caso de acidente consultar o serviço Médico de Informação Antivenenos. Tel.: 808 250 143 Contém: dipentene EINECS: 227-813-5. Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-coco alkyl derivs. EINECS: 263-163-9.

HG International b.v., Damsluweg 70, 1332 EJ Almere, Nederland, Tel.: +31 (0)36-5494700

HG Spain S.L. Av. Corts Catalanes 5-7 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) – España Tel.: +34 935 571 044, Fax: +34 935 571 098

