

El más potente y polivalente. Con portabrocas automático

- Amplio botón para el cambio de modo de trabajo de "sólo rotación" a "rotación + percusión".
- Práctica luz indicadora, que nos informa de una desconexión del interruptor principal o del cable, o bien de un sobrecalentamiento.
- Dial para el control de selección de la velocidad adecuada a cada tipo de trabajo.
- Electrónica constante, que permite un arranque suave y mantiene la velocidad bajo carga.
- Nuevo sistema de cambio de giro: cambia la posición de las escobillas respecto del inducido, consiguiendo más potencia y alargando la vida de las escobillas 3 veces más de lo habitual.
- Gran interruptor y botón de bloqueo, que permite un mejor control de la velocidad y un manejo más fácil de la herramienta.
- Embrague de seguridad, con mecanismo protector contra bloqueos accidentales de la broca, protegiendo además, las muñecas del operario.



Características técnicas

Potencia	1.010 W
R.p.m alta	0 - 2.900 Rpm
R.p.m baja	0 - 1.200 Rpm
G.p.m alta	0 - 58.000 gpm
G.p.m baja	0 - 24.000 gpm
Velocidades mecánicas	2
Capacidad portabrocas	1,5 - 13 mm
Capacidad máx. en mampostería	20 mm
Capacidad máx. piedra Alta	13 mm
Capacidad máx. en madera Alta	25 mm
Capacidad máx. madera Baja	40 mm
Capacidad máx. metal Alta	8
Capacidad máx. metal Baja	16 mm
Peso	2,6 Kg
Dimensiones. LxAnxAl	360 x 70 x 220 mm
Longitud del cable	2,5 m
Arranque suave	✓
Electrónica constante	✓

Equipo básico:

- Maletín pvc
- Tope de profundidad
- Portabrocas automático
- Empuñadura completa