

Para levantar pavimentos, azulejos, baldosas...

- Nueva técnica de fabricación que gracias a su sistema de percusión reduce las vibraciones y baja el nivel de ruido.
- Preajuste de 12 posiciones de cincelado.
- Botón de bloqueo para trabajos continuos.
- Diseño ergonómico, con empuñadura antideslizante y antivibración, con elastómero para para un mayor control de la herramienta.
- Velocidad variable mediante selector e interruptor, ideal para demoler zonas delicadas.
- Cubierta de plástico en la carcasa, lo que mejora la refrigeración y evita descargas eléctricas al operario.
- Cañón estrecho para un manejo de la herramienta más sencillo y cómodo.



Características técnicas

Potencia	550 W
Golpes por minuto	0 - 3.200 gpm
Peso	3,4 Kg
Longitud del cable	5,0 m
Dimensiones. LxAnxAI	351 x 102 x 203 mm
Velocidad variable (interruptor)	✓
Inserción SDS-PLUS	✓
Posiciones prefijadas de cincelado	12 posiciones
Emisión de vibración	10,00 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	83,00 dB(A)
Potencia sonora	94,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)

Equipo básico:

- Espátula SDS-PLUS 250mm
- Cincel plano SDS-PLUS 250mm
- Puntero SDS-PLUS 250mm
- Maletín pvc