

PANTALLA ELECTRÓNICA
DE SOLDADURA PRS3-G



Descripción Despiece y Ficha técnica

*Tono, sensibilidad y retardo regulable. Función soldadura y desbastado / *Adjustable shade, sensitivity and delay. Function for welding and grinding / *Réglage teinte, sensibilité et retard. Fonction soudage et meulage.		
DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Área visión / Viewing area / Champs de vision	mm.	PRS3-G 92 x 42
Dimensión de filtro / Filter dimension / Ecran filtre	mm.	110 x 90
Clase de óptica / Optical class / Classe optique		1/1/1/2
Protección UV/IR / UV/IR protection / Protection UV/IR		DIN15
Posición filtro abierto / Open filter position / Position filtre ouvert		DIN4
Posición filtro cerrado / Closed filter position / Position filtre fermé		DIN 9-13
Alimentación / Supply / Alimentation		Solar/Batería CR2450
Sensibilidad / Sensitivity / Sensibilité		Ajustable/Adjustable/Réglble
Velocidad claro-oscuro / Brigh-dark switching / Temps de passage clair-sombre	Seg.	1/15000
Velocidad oscuro-claro / Dark-brigth switching / Temps de passage sombre-clair	Seg	0,2 - 0,8
Temperatura de funcionamiento / Operating temperature / Température travail	Cº	-5 a +55
Temperatura almacenamiento / Storage temperature / Température stockage	Cº	-20 a +70
Material / Material / Materiel		PP
Peso / Weight / Poids	Gr.	440
Código EAN / EAN code		8423640230002